



Серия I2-2

Погружаемый сенсор температуры общего применения

Крышка закрепленная винтами, несколько отверстий для кабелепровода



Погружаемый сенсор температуры общего применения серии I2-2 является идеальным для мониторинга линий горячей и холодной воды в зданиях или цеховых помещениях. Пластиковый корпус выполнен в форме стандартной соединительной коробки с несколькими выбивными отверстиями, служащими для облегчения установки кабелепровода. Сенсор серии I2-2 может заказываться с выбором 11 опций, которые позволяют его использовать с любой стандартной системой управления.

Замечание: Для предотвращения течи около датчика при работе на линиях сжатого воздуха и воды должен использоваться термокарман серии IW2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность:

Платиновый ТДС: $\pm 0,6\%$ при 0 C;

Никелевый ТДС: $\pm 0,5$ F при 0 C;

Балансный ТДС: $\pm 0,1\%$ при 0 C;

Термисторы: $\pm 0,36$ F от 0 до 70 C.

Рабочая температура: От -35,5 до 115,5 C.

Диаметр зонда: 6,3 мм.

Длина кабеля: 20 см.

Материал зонда: Нерж. сталь 304 SS.

Монтаж: Резьбовое соединение 1/2" NPT для установки термокармана серии IW2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

IW-C, Составной термокарман

Модель	Тип сенсора	Длина вставки	Модель	Тип сенсора	Длина вставки
I2-21062	Pt 100 Ω ТДС	152,4 мм	I2-21042	Pt 100 Ω ТДС	101,6 мм
I2-22062	PT 1000 Ω ТДС	152,4 мм	I2-22042	PT 1000 Ω ТДС	101,6 мм
I2-23062	Ni 1000 Ω ТДС	152,4 мм	I2-23042	Ni 1000 Ω ТДС	101,6 мм
I2-24062	Балансное 1000 Ω ТДС	152,4 мм	I2-24042	Балансное 1000 Ω ТДС	101,6 мм
I2-25062	Термистор 10 кОм тип 2	152,4 мм	I2-25042	Термистор 10 кОм тип 2	101,6 мм
I2-26062	Термистор 3 кОм	152,4 мм	I2-26042	Термистор 3 кОм	101,6 мм
I2-27062	Термистор 5 кОм	152,4 мм	I2-27042	Термистор 5 кОм	101,6 мм
I2-28062	Термистор 100 кОм	152,4 мм	I2-28042	Термистор 100 кОм	101,6 мм
I2-29062	Термистор 20 кОм	152,4 мм	I2-29042	Термистор 20 кОм	101,6 мм
I2-2A062	Термистор 2252 Ом	152,4 мм	I2-2A042	Термистор 2252 Ом	101,6 мм
I2-2B062	Термистор 10 кОм тип 3	152,4 мм	I2-2B042	Термистор 10 кОм тип 3	101,6 мм

Термокарманы

Модель	Материал	Длина вставки
IW2-262	Нерж. ст. 304 SS	152,4 мм
IW2-242	Нерж. ст. 304 SS	101,6 мм