

Тип	PC 700+
Точность	
	0...60 бар (5 мбар) 0...200 бар (20 мбар) 0...350 бар (30 мбар) 0...700 бар (70 мбар)
Функции	
Тарирование / Обнуление	√
Выбранные единицы (давление)	Бар, PSI, кПа, МПа, атм, ат (кг-сила/см ²), ммHg, мHg, смH ₂ O, мH ₂ O, дюймH ₂ O, торр
Особенности	
Измерительные входы	1 x прямой
Соединение с ПК	RS232
Взрывозащита	0...30 мА / 0...15 В
Память для данных	
Функция сохранения	30 x 10 значений (вручную)
Дисплей /Представление	
Многофункциональный ЖК-дисплей	5 цифр
Подсветка	√
Фильтр дисплея	√
Мин / макс значение	√
Скорость измерения	
Стандартная	100 мсек
Присоединение к процессу	
Опции соединения	G ¼
Материал	2.4602
Температура среды	-20...80 C
Для агрессивной среды	√
Корпус	
Класс защиты	IP65 (лицевая сторона) / IP40
Габариты, вес	350 x 160 x 180 мм, 8,1 кг
Материал	Алюминий
Рабочая температура	0...50 C
Питание	
Функция автовыключения	√
Тип батареи, ресурс батареи	1 x 9 В Блок, 35 часов
Внешнее питания	12 В пост. тока

Калибратор РС 700+

