

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОР ДЛЯ СЕРИЙ IEF И IEFB

Удобный доступ к показаниям счетчиков IEF и IEFB



Полнофункциональный монитор
A-IEF-FDSP-RM



Индикаторный монитор
A-IEF-IDSP-RM



Показан с расходомером IEF-HN-PG
и сервисным клапаном A-IEF-VLV-BR



Полнофункциональный монитор
A-IEF-FDSP-RM

Дистанционные ЖК мониторы серии А-IEF могут быть установлены практически в любом месте поблизости от расходомеров серий IEF и IEFB. Обе модели мониторов (индикаторный А-IEF-IDSP-RM и полнофункциональный А-IEF-FDSP-RM) могут иметь длину кабеля до 30 метров, что облегчает наблюдения за показаниями. Полнофункциональный монитор обеспечивает удобство настройки параметров и дает возможность сохранить показания расходомеров IEF и IEFB для импорта данных в компьютер и распечатки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полнофункциональный монитор может быть использован для установки на расходомеры IEF/IEFB, располагающиеся в труднодоступных местах.
- Индикаторный монитор делает удобным процесс отслеживания данных с расходомера, установленного в труднодоступном месте.
- Вариации длины кабеля до 30 м позволяют разные варианты установки на стену или трубу.
- Простая установка в полевых условиях

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Диспетчерские пункты небольшой площади
- Труднодоступные трубопроводы
- Бойлеры и холодильные установки
- Охлажденная вода
- Конденсированная вода
- Подпиточная вода
- Нагретая вода
- Бойлерная вода
- Конденсат пара

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон температур:

Окружающий воздух: от -20° до +70°C; Хранение: от -40° до +85°C.

Экран: ЖК графика, диагональ 3.3"

Подсветка (только у полнофункциональной модели монитора).

Материал корпуса: литой алюминий с порошковым напылением.

Степень защиты: NEMA 4X (IP66).

Электрическая коммутация: Съемные клеммные колодки, кабель #22 AWG (макс. 30 м). **Крепление:** на стену или трубу.

Ориентация крепления: в любом направлении. **Вес:** 1.12 кг.

Соответствие стандартам: CE.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модель	Описание
A-IEF-IDSP-RM	Индикаторный ЖК монитор
A-IEF-FDSP-RM	Полнофункциональный ЖК монитор

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Описание
A-IEF-CBL-50	Кабель класса "пленум", 15,2 м