



Серия ST

Термометр для установки на поверхности

Двойная 50,8 мм шкала, точность $\pm 2\%$ от полной шкалы



Измерение температуры бойлеров, воздушных каналов, двигателей, подшипников, печей и других поверхностей с помощью Термометров для установки на поверхности серии ST. Конструкция с двойным магнитом позволяет легко установить на любой ферромагнитной поверхности. Биметаллическая тепловая чувствительная катушка обеспечивает быстрое измерение температуры с точностью $\pm 2\%$ от полной шкалы.

Модель	Диапазон
ST250	От -20 до 120 C
ST500	От -20 до 260 C
ST750	От 10 до 400 C

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), при заказе используйте код NISTCAL-TG.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: Алюминий.

Точность: $\pm 2\%$ от полной шкалы.

Чувствительный элемент: Биметаллическая катушка.

Размер шкалы: 50,8 мм.

Время отклика: Примерно одна минута.

Монтаж: Два магнита Alpico размещенные сзади.

Высота: 1,27 см.

Вес: 56,7 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Коллекторы, плиты, бойлеры, воздушные каналы, печи, станки, двигатели, подшипники, корпуса, шкафы, барабаны, водопровод, трубопроводы, холодильники и другие ферромагнитные поверхности.