Подача горячей воды для лучшей чистки поверхностей

Используется горячая вода под высоким давлением для сложных работ по чистке поверхностей

Мойка HPW-1000-E

Иногда , просто потока воды под давлением недостаточно, чтобы удалить сильные загрязнения спромышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях. К счастью мы имеем очень эффективное решение для таких ситуаций. Мойка высокого давления HPW-1000-Eсочетает сильный нагрев воды с высоким расходом для эффективной чистки любого промышленного оборудования. Дизельная грелка Beckettявляется устройством, позволяющим нагреть воду до высокой температуры, для достижения блестящего результата в самое короткое время.

HPW-1000-E
Аппарат высокого давления с электро-питанием для мойки под давлением горячей водой включает 1.2м. трубку, 15 метровый шланг высокого давления, четыре отверстия быстрого присоединения, инжектор моющего средства и тележку.
Замечание: Звоните для получения информации о дополнительном оборудовании.

Рекомендованные средства:
APC-100 Многоцелевое моющее средство, упаковка из шести бутылей по 3,8 л.

> Горячая вода

ОСОБЕННОСТИ
- Стальная конструкция
- 15 метровый усиленный сталью шланг
- 1.2м. трубку из никелированной стали
- Четыре сопла быстрого присоединения
- Нагрев воды до 82С
- Термостат
- Сифонная трубка для моющего средства

Характеристики	HPW-1000-E
Мощность двигателя	1-1/2 л.с.
Мощность на входе	17 А, 115 В, 60 Гц, переменный ток
Кабель питания	10,7 м.
Требования к воде	Макс. 1.7 ат. при 19 л/мин
Давление воды на выходе	70 ат.
Расход воды на выходе	7,6 л/мин
Насос	Тройной поршневой в масляной ванне
Габариты	Высота 91хширина 64хглубина 97 см
Вес	Сухой вес 159 кг.