

При работе используется комбинация нагрева и давления

При давлении 140 атмосфер и температуре воды до 82Сот глубоко въевшейся грязи не остается и следа

Мойка высокого давления HPW-2000-E Просто заправьте и начинайте чистку различного оборудования. Для этого есть мойка высокого давления HPW-2000-E для чистки под давлением 140 ат.водой с температурой 82Снагретой дизельной горелкой Beckett. Не так уж много оборудования можно найти на предприятии, которое бы не нуждалось после работы в чистке мойкой **HPW-2000-E**. Вся мощность аппарата направлена на удаление грязи , а низкий уровень достигается бесшумным электронасосом.



HPW-2000-E с электро-питанием для мойки под давлением горячей водойнагреваемой дизельной горелкойвключает1.2м. трубку,

15 метровый шланг высокого давления, четыре отверстия быстрого присоединения, инжектор моющего средства и тележку.

Замечание: Звоните для получения информации о дополнительном оборудовании.

Рекомендованные средства:

APC-100 Многоцелевое моющее средство, упаковка из шести бутылей по 3,8 л.

> Горячая вода



ОСОБЕННОСТИ

- Стальная конструкция
- 15 метровый усиленный сталью шланг
- 1.2м. трубку из никелированной стали
- Четыре отверстия быстрого присоединения цветным кодированием
- Нагрев воды до 82С
- Термостат
- Сифонная трубка для моющего средства



Характеристики	HPW-2000-E
Мощность двигателя	5 л.с.
Мощность на входе	27 А, 230 В, 60 Гц, переменный ток
Кабель питания	10,7 м.
Требования к воде	Макс. 1.7 ат. при 19 л/мин
Давление воды на выходе	140 ат.
Расход воды на выходе	13 л/мин
Насос	Трехпоршневой в масляной ванне
Габариты	Высота 104хширина 69хглубина 107 см
Вес	Сухой вес 175 кг.